



Automotive Aftermarket Division

3M 09375 Perfect-it III Feinschleifpaste

1) Teilenummern

09375 (1,0-Liter-Flasche. 12 x 1-Liter-Flaschen pro Karton)

2) Beschreibung und Endverwendungen

3M 09375 ist eine feine Schleifpaste für den Gebrauch auf Reparaturlack, um feine Kratzer nach dem Plan- oder Zwischenschleifen mit den 260L, P1200 oder P1500 Schleifscheiben oder dem mikrofeinen 1500 und 2000 Nass-Schleifpapier von 3M zu beseitigen. Es kann auch verwendet werden, um vermischte Lackierlinien, leichte Oxidationsspuren und Kratzer oder Schäden durch die Autowaschanlage etc. auf dem Originallack zu beseitigen. Es wird empfohlen 3M 09375 mit einer elektrischen oder druckluftbetriebenen Poliermaschine (1500–2500 U/min) zu verwenden, die mit einem 3M Perfect-it Polierschwamm 09550 oder 3M 01927 Perfect-it Polierfell und einem 3M Perfect-it Polierstützteller 09552/3 ausgestattet ist. Alternativ kann 3M 01263 Polierschaum und das 3M 05717M Back-up Pad für das 203 mm System verwendet werden.

Produkthighlights:

- Schneller Abtrag
- Bietet ein hochglänzendes Finish
- Einfach von Oberflächen abzuwaschen
- Geringe Schleuderdrehzahl
- Kann anschließend mit der 3M 09376 Hochglanzpolitur maschinengepoliert werden

3) Physikalische Eigenschaften

Aussehen:	Dickflüssige, weiße Flüssigkeit
Flammpunkt:	> 98 °C
VOC-Gehalt:	207 g/Liter
pH-Wert:	7,5–8,5 bei 25 °C
Viskosität:	15.000–25.000 cps
% Flüchtigkeit:	70–80 %



4) Gebrauchsanweisung

1. Bringen Sie genug Paste auf, um in einem 60-cm-x-60-cm-Bereich zu arbeiten.
2. Legen Sie das Pad auf die Paste und verstreichen Sie diese bevor Sie die Maschine starten. (Maschinendrehzahl = 1500–2500 rpm). Wenn das Pad neu oder trocken ist, verteilen Sie etwas Paste darauf um es einzuweichen.
3. Polieren Sie bei leichtem bis mittlerem Druck.
4. Verringern Sie den Druck, sobald die Paste auszuhärten beginnt.
5. Wischen Sie die Oberfläche ab und überprüfen Sie, ob alle Schleifkratzer beseitigt wurden. Bei Bedarf erneut auftragen.
6. Durch die Paste verursachte Wirbelspuren, vor allem auf dunklem Lack, können mit Hilfe der 3M 09376 Perfect-it III Hochglanzpolitur in Verbindung mit einem 3M 09378 Perfect-it III Hochglanzpolierpad ganz einfach entfernt werden, um ein hochglänzendes Finish erzielen.
7. Reinigen Sie die angrenzenden Oberflächen mit einem 3M 099304 Scotch-Brite Hochleistungs-Reinigungstuch. Unlackierte Kunststoffoberflächen sollten direkt mit Seife und Wasser gereinigt werden, bevor zum nächsten Teil übergegangen wird.

5) Aufbewahrung

Frost vermeiden
Stehend lagern
Haltbarkeit beträgt 2 Jahre

6) Sicherheit

Nicht als Gefahrstoff klassifiziert
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

3M 09375 Perfect-it III Feinschleifpaste ist AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE PROFESSIONELLE INDUSTRIELLE VERWENDUNG VORGESEHEN.



7) Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt richten sich nach den jeweiligen vertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Zusätzliche Produkt- und Sicherheitsinformationen



3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Tel.: 0 21 31 / 14-20 20
Fax: 0 21 31 / 14-32 00
E-Mail: Autoreparatur@3M.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 / 86 686-474
Fax: 01 / 86 686-229
E-Mail: autoreparatur-at@mmm.com
www.3M-autoreparatur.at

3M Schweiz GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 / 724 91 42
Fax: 044 / 724 94 40
E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com
www.3M-autoinfo.ch